

**ELETTROUTENSILE FEIN FMM 350 QSL**

MultiTalent FEIN è l'indiscusso leader nel campo dell'elettrotensile l'insostituibile partner per tutti i professionisti del settore artigianato ed automotive.

Ricordiamo che il Multi Talent FEIN qui proposto è dotato del pratico sistema brevettato QuickIN per cambiare gli utensili in maniera semplice e senza utilizzare le chiavi di servizio.

Il Multi Talent FEIN viene utilizzato nei seguenti settori:

settore legno per levigare porte e finestre nei punti difficilmente accessibili ( angoli, fresate o particolari sagomati ), tagliare a raso o a filo, eseguire fori quadri, il tutto senza sollevare polvere. Inoltre può essere utilizzato per la rimozione di pavimenti/residui di collante, per adattare in modo preciso infissi, porte, taglio di battiscopa e smerigliatura di parquet.

settore costruzioni per il taglio di canaline per cavi, praticare aperture nel legno, taglio e adattamento di cartongesso, taglio a filo di tubazioni, rimozioni dell'intonaco, smerigliatura di superfici, etc. Inoltre può essere utilizzato per la rimozione delle fughe tra le piastrelle, levigatura in piano e rimozione di

materiali sigillanti elastici.

settore automotive per il distacco di parti di carrozzeria, riparazione di singole sezioni del sottoporta e della protezione sottoscocca, asportazione di vernice, etc. Inoltre può essere utilizzato anche per montaggi post-vendita e trasformazioni, lucidatura a specchio e trattamento dei cerchi in lega.

settore nautico per la riparazione e manutenzione in coperta delle barche, rimozione del sigillante in eccesso, segare con precisione millimetrica legno, vetroresina, etc.

settore hobbistica per il taglio e affilatura di modellini, affilatura di lame e coltelli, lavorare la pietra e manufatti, etc.

Accessori in dotazione :

1 valigetta portautensili in plastica

Dati tecnici:

Potenza: W 350

Oscillazioni: 11000 - 2000 giri/min.

Cavo: 5 metri



Art.	Descrizione
L160 315	Elettrotensile Fein

**KIT ACCESSORI FEIN**

Contenuto KIT L150135 :

N° 2 pz. lama da 65 mm cod. L150170

N° 2 pz. lama da 35 mm cod. L150168

N° 1 pz. lama da 29 mm cod. L150150

N° 1 pz. lama da 44 mm cod. L150172

Contenuto KIT L150137 :

N° 1 pz. lama da 50 mm

N° 1 pz. lama da diametro 85 mm

N° 1 pz. platorello triangolare

N° 3 pz. fogli abrasivi nelle grane 60-80-120-180



Art.	Descrizione
L150 135	Kit assortimento 6 pz. lame per Multimaster
L150 137	Kit accessori universali Fein



## SEGATRICE PER METALLI

Macchina pratica e leggera, adatta a tagliare in maniera affidabile sino al tondo da 105 mm, il peso contenuto, e la giusta potenza del motore le permettono di essere la "numero 1" nel mercato di riferimento

Caratteristiche tecniche:

- Grandi capacità di taglio: Ø 105 mm.
- Angolo di taglio regolabile da 0° e 45° sinistra.
- Tensionatore lama di pratico utilizzo.
- Potente motore 850 Watt, due velocità a commutazione elettronica.
- Funzione antiripristino di sicurezza.
- Taglio senza lubrificazione.
- Dispositivo di blocco dell'arco per un facile trasporto.

Dotazioni di serie:

- lama bimetallica hss-cobalto misura 1335X13X0,65 dentatura 8/12
  - Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L= 500mm).
  - Kit di ricambio feltri pulizia lama.
  - Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.
- NB: lame di ricambio articolo J 233 110



Capacità di taglio	L X h (mm)	tondo Ø	L X h (mm)
0°	105X93 mm	105 mm	102X102 mm
45°	70X60 mm	72 mm	68X68 mm

Art.	Descrizione
L330 700	Segatrice a nastro per metalli

## ASSORTIMENTO INSERTI 1/4" 240 PEZZI

Inserti vari in acciaio freato al cromo-nichel molibdeno, tenace e resistente alla torsione  
Lunghezza 25 mm

Attacco 1/4"

Contenuto:

- 10 Inserti Esagonali da 3-4-5-6
- 10 Inserti per viti a croce PZ 1-3
- 20 Inserti per viti a croce PZ 2
- 10 Inserti per viti Torx da 10-27-30-40
- 20 Inserti per viti Torx da 15-20-25
- 10 Inserti per viti a croce PH 1-2-3
- 10 Inserti per viti con Intaglio da 4-5-6



Art.	Descrizione	Q.tà (pz)
K115 176	Assortimento inserti 1/4"	240

**SET CHIAVI DOPPIO SNODO LUNGHE 5 PEZZI**

Con astuccio appendibile in stoffa e chiusura in velcro.

Chiavi doppio snodo al Crome Vanadium

Dentatura di precisione 72 denti

Teste orientabile a 180°

Disegno 4 in 1 reversibile multifunzione per l'utilizzo su dadi Esagonali, Torx , Quadro, Ribe, Pollice

Contenuto:

Chiave lunga 235 mm snodata da 8 e 10 mm

Chiave lunga 327 mm snodata da 12 e 14 mm

Chiave lunga 365 mm snodata da 13 e 15 mm

Chiave lunga 407 mm snodata da 16 e 18 mm

Chiave lunga 410 mm snodata da 17 e 19 mm



K605225

Art.	Descrizione	Q.tà (pz)
K605 225	Set chiavi doppio snodo	5



K605225

**SET UTENSILI UNIVERSALI 147PZ**

In robusta cassetta portautensili in metallo.  
Con ripiano superiore e 2 cassetti.  
Utensili al Cromo Vanadio, finitura opaca/lucida su termoformati in morbida spugna.  
Misura L 280 x 150 x 150H mm

Contenuto:

- 1 Cricchetto da 1/4" 72 denti 145 mm
- 1 Prolunga da 1/4" 50 mm
- 1 Prolunga da 1/4" 150 mm
- 1 Leva a testa scorrevole quadro maschio 1/4"
- 1 Snodo a cardano 1/4"
- 1 Impugnatura quadro maschio 1/4"
- 13 Bussole esagonali corte 25 mm da 1/4" misura 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 8 Bussole esagonali lunghe 50 mm da 1/4" misura 5-6-7-8-9-10-11-12
- 5 Bussole Torx 1/4" E4-E5-E6-E7-E8
- 1 Portainseriti rapido mm 50
- 1 Adattatore portainseriti 1/4"
- 1 Inserto a Y per viti ad occhio
- 6 Inserti a croce PH 0-1-2-2-3-4
- 5 Inserti per viti con quadro 00-01-02-03-04
- 5 Inserti per viti spanner 4-6-8-10-12
- 10 Inserti per viti esagonale 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
- 7 Inserti per viti con intaglio 3-3,5-4-4,5-5-5,5-6,5 mm
- 11 Inserti viti Resitorx 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
- 5 Inserti per viti Torq-set 4-6-8-10-1/4
- 5 Inserti a croce PZ 0-1-2-3-4
- 5 Inserti per viti Tri-wing 1-2-3-4-5
- 3 inserti a croce PZ 1-2-3
- 3 Inserti a frizione 1 - 3
- 10 Inserti per viti esagonali forate da 1,5 -2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8
- 6 Inserti per viti esagonali forate da \*1/8-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
- 14 Inserti per viti Torx 5-6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- 4 Inserti per viti Xzn 4-5-6-8
- 9 Chiavi maschio esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- 1 Chiave a rullino a testa inclinata 210 mm apertura 26 mm



Art.	Descrizione	Q.tà (pz)
K640 345	Set utensili universali	147

**ASS 30 BITS E PORTA INSERTI**

Inserti in comoda e pratica custodia rigida.  
Porta inserti con bussola scorrevole a rilascio rapido a tenuta magnetica.  
Inserimento ed espulsione automatica dell'inserto.  
Lunghezza totale porta inserti 65 mm  
Lunghezza inserti 25 mm

Contenuto:

- 7 Inserti Torx da 10-15-20-25-27-30-40
- 5 Inserti per viti con intaglio da 3-4-5-6-7
- 7 Inserti Resitorx da 10-15-20-25-27-30-40
- 5 Inserti Esagonali da 2,5-3-4-5-6
- 3 Inserti per viti a croce PH 1-2-3
- 3 Inserti per viti a croce PZ 1-2-3

Art.	Descrizione
K700 195	Ass 30 bits e porta inserti



**SMERIGLIATRICE 125 MM 18V**

Compatta e potente smerigliatrice angolare a batteria  
Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento  
Sistema AVS (antivibrazione)  
Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi  
Attacco FIXTEC per un rapido e semplice cambio del disco  
Indicatore stato di carica della batteria

Dati tecnici:

Tipo batteria: Li-ion

Capacità batteria (Ah): 4

Batterie in dotazione: 2

Tempo di carica batteria: 80 min

Velocità a vuoto (giri/min): 9000

Profondità di taglio max (mm): 28

Peso con il pacco batteria (kg): 2,6

Fornito in: Valigetta

Dotazione: 2 batterie, caricabatterie, impugnatura laterale, carter protezione regolabile

**DTBEWS18125**

Art.	Descrizione
<b>DTBE WS18125</b>	Smerigliatrice 125mm 18V 2B 4Ah Li-ion
<b>DTL1 850R</b>	Batteria 18V 5Ah Li-ion
<b>DTL1 840R</b>	Batteria 18V 4 Ah Li-ion
<b>DTBL 1218</b>	Carica batterie 12V - 18 V

**AVVITATORE 18V 5 AH COMPATTO A PERCUSSIONE BRUSHLESS**

Estremamente potente (75 Nm)  
 Motore alta efficienza senza spazzole (brushless)  
 Ingranaggio e scatola ingranaggi in metallo  
 24 regolazioni di frizione  
 Mandrino Fixtec da 13 mm  
 Sistema rapido per il cambio rapido del mandrino  
 Possibilità di orientare i mandrini in 12 differenti posizioni  
 Possibilità di lasciare inserito il bit con attacco mandrino autosestante  
 Led integrato per la massima visibilità  
 Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione  
 Indicatore stato di carica della batteria  
 Gommatura Softgrip per il massimo comfort di utilizzo

## Dati tecnici:

Tipo batteria: Li-ion  
 Capacità batteria (Ah): 5,0  
 Batterie in dotazione: 2  
 Tempo di carica batteria: 75 min  
 Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm): 43/15/14  
 Mandrino autosestante (mm): 1,5-13  
 Coppia max (Nm): 75  
 Velocità a vuoto (giri/min): 0-550/0-2100  
 Frequenza di percussione (colpi/min): 7.200-25.600  
 Peso con il pacco batteria (kg): 2,10  
 Fornito in: Valigetta  
 Dotazione: 2 batterie , caricabatterie, impugnatura supplementare   Articoli opzionali:  
 DTBSB18CM - Mandrino 1-13 mm  
 DTBSB18CMA - Mandrino Angolare  
 DTBSB18CMD - Mandrino decentrato



Art.	Descrizione
<b>DTBS B18CBL5</b>	Avvitatore 18V perc brush 2B 5AH Li-ion
<b>DTL1 840R</b>	Batteria 18V 4 Ah Li-ion
<b>DTL1 850R</b>	Batteria 18V 5Ah Li-ion
<b>DTBL 1218</b>	Carica batterie 12V - 18 V
<b>DTBL K1218</b>	Carica batteria rapido 12V-18V
<b>DTBS B18CM</b>	Mandrino 1-13 mm
<b>DTBS B18CMA</b>	Mandrino angolare
<b>DTBS B18CMD</b>	Mandrino decentrato
<b>DTBS B18CBLO</b>	Avv 18v percus Brushless solo corpo





## PORTAFASCETTE 5 SCOMPARTI VUOTO

In lamiera di acciaio verniciato, adatto per il fissaggio a muro, su carrello, oppure su banco da lavoro  
5 scomparti da: 85-135-185-230-280 H mm  
Dimensione: 424 x 363 x 60 mm  
Dimensione scomparto: 55 x 80 mm  
Colore: Nero

Art.	Descrizione
A104 120	Portafascette 5 scoparti vuoto



A104120

## GUANTO IN NITRILE NERO

Guanto fine ambidestro in nitrile nero, bordini arrotolati, finitura elastica liscia, senza polvere. Idoneo al contatto breve con alimenti.

Ipoallergenico, supersensibile, ottimo confort, elevata elasticità.

Uso: Utilizzo in meccanica leggera e laboratorio

Lunghezza: 240 mm

Confezione: 100 pz

Peso: 3,7 gr Tg L

DPI III CATEGORIA

Art.	TG
Q230 124	M
Q230 126	L
Q230 128	XL





## CARICATORE USB DOUBLE 2,1A SPINA 10A

Innovativo caricatore con doppia porta usb indispensabile per ricaricare tutti i più moderni device di utilizzo quotidiano come smartphone, tablet, macchine fotografiche, etc. etc.

Caratteristiche tecniche:

Struttura plastica realizzata in policarbonato

Grado di protezione IP20

Potenza massima 2,1A

Spina piccola 10A 2P 250V

Luce led verde di segnalazione presenza tensione di rete

Art.	Descrizione
5201 295	Caricatore usb double 2,1A spina 10A



5201295

## RUOTA LAMELLARE CON FORO FILETTATO

Ruote lamellari in tela abrasiva con foro filettato da M 14 per l'utilizzo con smerigliatrici angolari.

Utilizzo : per rimuovere leggere saldature su superfici tonde e sagomate.

Diametro ruote 115 mm.

Grane fornibili : 40 - 60 - 80

Art.	Ø (mm)	Grana	Q.tà (pz)
F240 200	115	40	1
F240 202	115	60	1
F240 204	115	80	1



## ATTACCO FEMMINA DI SICUREZZA CON FILETTO FEMMINA

Funzione di scarico di sicurezza

Serie 320 Cejn eSafe , conforme alle norme di sicurezza ISO 4414 ed EN 983.

Diametro Nominale: 7,6mm

Flusso aria: 2250 lt/min ( a 6 bar )

Pressione max di esercizio: 16 bar

Materiale: Acciaio Zincato/Ottone

Standard: Originale CEJN, Eurostandard, 7.4 mm

Intercambiabile con: Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08,

Oetiker SC C

Art.	Descrizione
O882 32004	1/4"
O882 32006	3/8"
O882 32008	1/2"





**ATTACCO FEMMINA DI SICUREZZA " STREAM LINE " PER TUBO IN POLIURETANO**

Funzione di scarico di sicurezza

Serie 320 Cejn eSafe , conforme alle norme di sicurezza ISO 4414 ed EN 983.

Diametro Nominale: 7,6mm

Flusso aria: 2250 lt/min ( a 6 bar )

Pressione max di esercizio: 16 bar

Materiale: Acciaio Zincato/Ottone

Standard: Originale CEJN, Eurostandard, 7.4 mm

Intercambiabile con: Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08,

Oetiker SC C

Art.	Descrizione
O883 32006	Per tubo 6,5 x 10
O883 32008	Per tubo 8 x 12
O883 32011	Per tubo 11 x 16

**ATTACCO FEMMINA DI SICUREZZA CON PORTAGOMMA (SERIE GIGANTE )**

Funzione di scarico di sicurezza

Serie 410 Cejn eSafe , conforme alle norme di sicurezza ISO 4414 ed EN 983.

Diametro Nominale: 10,4mm

Flusso aria: 4000 lt/min ( a 6 bar )

Pressione max di esercizio: 16 bar

Materiale: Acciaio Zincato/Ottone

Standard: Originale CEJN, Eurostandard, 10.4 mm

Intercambiabile con: Parker Rectus 27, Parker Tema 1700/1727, Parker PEF (52//13)

Art.	Descrizione
O900 41008	Per tubo da 8mm.
O900 41010	Per tubo da 10mm.
O900 41013	Per tubo da 13mm.
O900 41016	Per tubo da 16mm.
O900 41019	Per tubo da 19mm.



**ATTACCO FEMMINA DI SICUREZZA CON FILETTO MASCHIO (SERIE GIGANTE )**

Funzione di scarico di sicurezza

Serie 410 Cejn eSafe , conforme alle norme di sicurezza ISO 4414 ed EN 983.

Diametro Nominale: 10,4mm

Flusso aria: 4000 lt/min ( a 6 bar )

Pressione max di esercizio: 16 bar

Materiale: Acciaio Zincato/Ottone

Standard: Originale CEJN, Eurostandard, 10.4 mm

Intercambiabile con: Parker Rectus 27, Parker Tema 1700/1727, Parker PEF (52//13)

Art.	Descrizione
O901 41006	3/8"
O901 41008	1/2"
O901 41012	3/4"

**ATTACCO FEMMINA DI SICUREZZA CON FILETTO FEMMINA (SERIE GIGANTE )**

Funzione di scarico di sicurezza

Serie 410 Cejn eSafe , conforme alle norme di sicurezza ISO 4414 ed EN 983.

Diametro Nominale: 10,4mm

Flusso aria: 4000 lt/min ( a 6 bar )

Pressione max di esercizio: 16 bar

Materiale: Acciaio Zincato/Ottone

Standard: Originale CEJN, Eurostandard, 10.4 mm

Intercambiabile con: Parker Rectus 27, Parker Tema 1700/1727, Parker PEF (52//13)

Art.	Descrizione
O902 41006	3/8"
O902 41008	1/2"
O902 41012	3/4"



## INSERTI MAGNETICI D-MAG PZD

Gli inserti magnetici D-MAG PZD adottano un sistema di trattenimento magnetico semplice e innovativo per risolvere molti problemi di avvitatura nel settore professionale.

La forza attrattiva del D-MAG genera un 'accoppiamento sicuro e solido sulla vite, facilitando il lavoro dell'operatore anche in condizioni di lavoro scomode

Per mezzo dei D-MAG la TRASMISSIONE della Forza generata dall'avvitatore viene scaricata direttamente sulla vite, grazie alla robusta "presa"

Con gli inserti D-MAG PZD le viti truciolari di qualsiasi lunghezza e dimensione rimangono "incollate" all'inserto (in tutte le posizioni - vedi foto) permettendone l'avvitatura veloce in condizioni estreme

D-MAG PZD, sono facilmente riconoscibili tramite codice dei colori:

- colore del collare verniciato e resistente all'olio e ai solventi, che ne identifica l'impronta della vite applicabile ( PZD1 blu -PZD 2 nero - PZD 3 rosso)

- colore della ghiera superiore calamitata, che ne identifica la forza attrattiva di sollevamento ( PZD 1 nero 600 grammi, PZD 2 e PZD 3 verde 750 grammi)

sono fornibili in pratici astucci nelle misure classiche da 25 mm (conf 10pz) o prolungata da 50 mm (conf 5 pz)



K705522

Art.	Descrizione
K705 522	INSERTO D-MAG PZD1 BLU-NERO 25MM
K705 524	INSERTO D-MAG PZD2 NERO-VERDE 25MM
K705 526	INSERTO D-MAG PZD3 VERDE-VERDE 25MM
K705 544	INSERTO D-MAG PZD1 BLU-NERO 50MM
K705 546	INSERTO D-MAG PZD2 NERO-VERDE 50MM
K705 548	INSERTO D-MAG PZD3 VERDE-VERDE 50MM



## INSERTI MAGNETICI D-MAG PH

Gli inserti magnetici D-MAG PH adottano un sistema di trattenimento magnetico semplice e innovativo per risolvere molti problemi di avvitatura nel settore professionale.

La forza attrattiva del D-MAG genera un 'accoppiamento sicuro e solido sulla vite, facilitando il lavoro dell'operatore anche in condizioni di lavoro scomode.

Per mezzo dei D-MAG la TRASMISSIONE della Forza generata dall'avvitatore viene scaricata direttamente sulla vite, grazie alla robusta "presa".

Con gli inserti D-MAG PH le viti autofilettanti e autoforanti di qualsiasi lunghezza e dimensione rimangono "incollate" all'inserto (in tutte le posizioni - vedi foto) permettendone l'avvitatura veloce in condizioni estreme.

D-MAG PH, sono facilmente riconoscibili tramite codice dei colori:

- colore del collare verniciato e resistente all'olio e solventi, che ne identifica l'impronta della vite applicabile ( PH 1 giallo -PH 2 bianco - PH 3 rosso)

- colore della ghiera superiore calamitata, che ne identifica la forza attrattiva di sollevamento ( PH1 nero 600 grammi, PH 2 e PH 3 verde 750 grammi)

sono fornibili in pratici astucci nelle misure classiche da 25 mm (conf 10 pz) o prolungata da 50 mm (conf 5 pz)



K705322

Art.	Descrizione
K705 322	INSERTO D-MAG PH1 GIALLO-NERO 25MM
K705 324	INSERTO D-MAG PH2 BIANCO-VERDE 25MM
K705 326	INSERTO D-MAG PH3 ROSSO-VERDE 25MM
K705 344	INSERTO D-MAG PH1 GIALLO-NERO 50MM
K705 346	INSERTO D-MAG PH2 BIANCO-VERDE 50MM
K705 348	INSERTO D-MAG PH3 ROSSO-VERDE 50MM





## INSERTI MAGNETICI D-MAG TORX

Gli inserti magnetici D-MAG TORX adottano un sistema di trattenimento magnetico semplice e innovativo per risolvere molti problemi di avvitatura nel settore professionale.

La forza attrattiva del D-MAG genera un 'accoppiamento sicuro e solido sulla vite, facilitando il lavoro dell'operatore anche in condizioni di lavoro scomode

Per mezzo dei D-MAG la TRASMISSIONE della Forza generata dall'avvitatore viene scaricata direttamente sulla vite, grazie alla robusta "presa"

Con gli inserti D-MAG TORX le viti truciolari e autoforanti di qualsiasi lunghezza e dimensione rimangono "incollate" all'inserto (in tutte le posizioni - vedi foto) permettendone l'avvitatura veloce in condizioni estreme

D-MAG TORX, sono facilmente riconoscibili tramite codice dei colori:

- colore del collare verniciato e resistente all'olio e ai solventi, che ne identifica l'impronta della vite applicabile (TX 10 bianco -TX 15 marrone - TX 20 giallo-TX 25 blu-TX 27 arancio TX 30 rosso TX 40 verde)

- colore della ghiera superiore calamitata, che ne identifica la forza attrattiva di sollevamento (TX 10 e TX 15 bianco 500 grammi, TX 20 e TX 25 nero 600 grammi, TX 27 e TX 30 verde 750 grammi TX 40 viola 800g)

sono fornibili in pratici astucci nelle misure standard da 25 mm (conf 10pz) o prolungata da 50 mm (conf 5 pz)



K705830

Art.	Descrizione
K705 830	INSERTO D-MAG TX10 BIANCO-GRIGIO 25MM
K705 832	INSERTO D-MAG TX15 MARRONE-GRIGIO 25MM
K705 834	INSERTO D-MAG TX20 GIALLO-NERO 25MM
K705 836	INSERTO D-MAG TX25 BLU-NERO 25MM
K705 838	INSERTO D-MAG TX27 ARANCIO-VERDE 25MM
K705 840	INSERTO D-MAG TX30 ROSSO-VERDE 25MM
K705 842	INSERTO D-MAG TX40 VERDE-VIOLA 25MM
K705 850	INSERTO D-MAG TX10 BIANCO-GRIGIO 50MM
K705 852	INSERTO D-MAG TX15 MARRONE-GRIGIO 50MM
K705 854	INSERTO D-MAG TX20 GIALLO-NERO 50MM
K705 856	INSERTO D-MAG TX25 BLU-NERO 50MM
K705 858	INSERTO D-MAG TX27 ARANCIO-VERDE 50MM
K705 860	INSERTO D-MAG TX30 ROSSO-VERDE 50MM
K705 862	INSERTO D-MAG TX40 VERDE-VIOLA 50MM



## TASSELLI DAT CERTIFICATI OPZ"7"

### CARATTERISTICHE

Tassello DAT certificato in Opzione 7, (certificazione per cemento non fessurato) in acciaio zincato bianco è un'ancoraggio passante a battuta idoneo per l'ancoraggio su materiali compatti. Elevata tenuta su calcestruzzo in zona di compressione. L'espansione avviene in modo uniforme garantendo un'elevata tenuta, consente l'installazione anche in prossimità dei bordi della struttura ed a interassi ridotti.



### UTILIZZATORI

Scaffalature, edilizia, settore elettrico industriale, automazione, facciate ventilate, carpenteria metallica e settore industriale.

### CAMPI D'IMPIEGO

Applicazioni su calcestruzzo non fessurato e materiali compatti.

Art.	d(mm)	L(mm)	Descrizione	Filetto	Carico Rottura (Kg)	Q.tà (pz)
3030 710	8	75	Tassello "DAT 7" 8x75		390	100
3030 711	8	90	TASSELLO "DAT 7" 8x90		390	100
3030 714	8	120	TASSELLO "DAT" 7 8/120		390	50
3030 715	10	80	TASSELLO "DAT" 7 10/80		500	50
3030 719	10	90	TASSELLO "DAT" 7 10/90		500	50
3030 723	10	120	TASSELLO "DAT" 7 10/120		500	50
3030 724	10	140	TASSELLO "DAT" 7 10/140		500	25
3030 725	10	160	TASSELLO "DAT" 7 10/160		600	25
3030 728	12	100	TASSELLO "DAT" 7 12/100		1000	25
3030 729	12	120	TASSELLO "DAT" 7 12/120		1000	25
3030 730	12	140	TASSELLO "DAT" 7 12/140		1000	25
3030 731	12	180	TASSELLO "DAT" 7 12/180		1200	10
3030 735	16	145	TASSELLO "DAT" 7 16/145		1100	10
3030 737	16	175	TASSELLO "DAT" 7 16/175		1100	10



## MARCATORE LONGLIFE AUTOMATIC PEN

Nuovissimo marcatore da cantiere che utilizza mine speciali idoneo per tutti gli artigiani che prediligono prodotti innovativi e estremamente semplici da utilizzare.

Caratteristiche tecniche:

Marcatore con cappuccio protettivo plastico POM e clip con alta resistenza meccanica per una perfetta aderenza alla tasca di giacche e/o pantaloni

Temperino integrato nella parte superiore del cappuccio

Ottima maneggevolezza

Dimensioni: mm 160x25x18

Peso 34 gr

Vantaggi:

Meccanismo di altissima qualità con sistema di avanzamento automatico della mina tramite guida tubolare in acciaio inox

Mina in dotazione in grafite 2B che permette marcature su quasi tutte le superfici, secche o umide, lisce o rugose, polverose o oleose

Utilizzi diversi grazie alle speciali mine colorate (ordinabili a parte)

Estrema facilità di sostituzione della mina

Protezione totale contro polvere e umidità



**J805120**

Art.	Descrizione
J805 120	Marcatore longlife automatic pen
J805 124	Mine pz 8 x marcatore red yellow graphit
J805 128	Mine pz 10 x marcatore graphite





## MARCATORE PROFONDITA' HOLE MARKER

Marcatore di profondità ideale per l'utilizzo in punti difficili specifico per tutti gli artigiani di ogni settore che necessitano avere uno strumento di scrittura ad elevate performance di esercizio.

Caratteristiche tecniche:

Marcatore con cappuccio protettivo e clip ad alta resistenza meccanica per una perfetta aderenza alla tasca di giacche e/o pantaloni

Ottima maneggevolezza

Dimensioni: mm 152x27x19

Peso 20 gr

Vantaggi:

Marcatore specifico per lavorare su quasi ogni tipo di superfici asciutte

Inchiostro permanente (no indelebile) cancellabile con alcool su superfici lisce Canotto retrattile

Punta telescopica brevettata ed retrattile: 3 volte più performante nella marcatura grazie alla capacità di utilizzo della punta in feltro fino a 7 mm invece di 2 mm

Punta reversibile a 180° per un riutilizzo del pennino



J805130

Art.	Descrizione
J805 130	Marcatore profondità red hole marker
J805 132	Marcatore profondità blue hole marker
J805 134	Marcatore profondità black hole marker



## GESSO IN STEATITE X MARCATURE PZ 50

Indispensabile e pratico gesso per marcature su supporti in metallo e porosi.

Caratteristiche tecniche:

Gesso in steatite di alta qualità con ridotta presenza di talco per una presa ottimale

Altissima qualità della pietra minerale naturale utilizzata per la produzione dei gessi (non sintetica)

Dimensioni: mm 10x10x100

Vantaggi:

Gesso ideale per marcature in ambito di saldatura e lavorazioni meccaniche


Marcature resistenti al calore fino a 2.000°C

Gesso idoneo per marcature in ambito edilizio



J805160

Art.	Descrizione
J805 160	Gesso in steatite x marcature pz 50



**PENNARELLO COLOR BLACK PUNTA FINE E MEDIA**

Marcatori professionali a punta fine e media per gli artigiani più esigenti che eseguono lavorazioni su svariati supporti.

Caratteristiche tecniche:

Marcatore codice J805140 colore nero punta fine da 0,7 mm

Marcatore codice J805150 colore nero punta media da 1,00 mm

Vantaggi:

Marcatori adatti per lavorare sulla maggior parte delle superfici

Inchiostro permanente (no indelebile) a base d'alcool

Le marcature asciugano molto rapidamente

Resistente all'acqua

Resistente all'abrasione

Senza xilene e toluene

**J805140**

Art.	Descrizione
J805 140	Pennarello color black punta fine
J805 150	Pennarello color black punta media





## DATA-CONNECT SDS MAX 190 MM

CONNETTORE con doppio attacco SDS-MAX (femmina), per punte a partire dal diametro Ø 32 mm. Innovativo sistema di prolunga che consente un sicuro collegamento, tra il Martello SDS -MAX e l'accessorio da collegare (punta elicoidale, punta a corona, punta fioretto) permettendo l'apertura di fori passanti di elevata profondità.

Il connettore SDS-MAX a differenza dei sistemi tradizionali offre molteplici vantaggi:

- veloce, con solo due "click" l'accessorio max utilizzato è pronto a forare senza perdite di energia
- sicuro, alle estremità i due attacchi SDS MAX (femmina) forniscono un pratico collegamento
- solido, il connettore non ha punti deboli, le rotture da sforzo eccessivo nei punti di aggancio non sono possibili
- economico, solo due accessori per raggiungere la lunghezza desiderata

DATA-CONNECT (art. 2700 000) in abbinamento ad una delle sue prolunghe (2700010-015-020) da 320-750-1100 mm,

è un sistema brevettato e semplice in risposta a tutte le esigenze di foratura più complesse.



2700000

Art.	Descrizione
2700 000	Connettore sds -max
2700 010	Prolunga sds max-max 320 mm
2700 015	Prolunga sds max-max 750 mm
2700 020	Prolunga sds max-max 1100 mm



2700010

## ADATTATORE SDS PLUS/1/4- MANDRINO SDS

Pratici STRUMENTI per trapani con attacco SDS-PLUS

- 2611100 consente di adattare un trapano sds in un comodo avvitatore permettendo l'inserimento dei normali inserti (bits) con attacco da 1/4"

NB : attacco calamitato

- 2611200 è un mandrino autoserrante interamente in metallo con attacco sds plus, che permette di supportare tutte le classiche punte con attacco cilindrico partendo dal diametro 1,5 fino al diametro 13

Art.	Descrizione
2611 100	Adattatore sds plus/portainseriti 1/4"
2611 200	Mandrino autoserrante 1,5-13 con attacco sds

